

# RN MENUISERIE


## PORTES & FENÊTRES

FENÊTRES | PORTES | VOLETS | DOMOTIQUE | PORTES DE GARAGE

# COULISSANT & GALANDAGE ALU



UN DESIGN UNIQUE  
AU PROFIT DE LA PERFORMANCE



### PÉRIMÈTRE DIMENSIONNEL ÉTENDU\*

Permet la réalisation de baies coulissantes jusqu'à 2600 mm de hauteur ou 1750 mm de largeur par vantail.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup>En fonction des contraintes techniques.



### PROFIL DE FINITION INTÉRIEUR\*\*

Contribue à la finition esthétique (intérieur) du design épuré de ce coulissant.



### DORMANT RÉNO POSE FAÇADE\*

Accroît la qualité de la finition lors d'une pose en rénovation de manière rapide, simple, pratique et esthétique.



### JOINT MOUSSE TISSÉ\*

Assure une tenue dans le temps supérieure aux solutions traditionnelles et améliore la performance AEV.



### CALE THERMIQUE\*

Améliore les performances en agissant en tant que rupteur de pont thermique.



### CLAIR VITRAGE MAXIMISÉ\*

Maximise l'apport de lumière dans la pièce grâce à l'optimisation de la hauteur de la traverse (51 mm).



### RAILS ET ROULETTES INOX\*\*

Offre une robustesse accrue à ces pièces fréquemment sollicitées.




### BOUCHON DE CHICANE\*

Pièce de finition esthétique permettant de souligner le design.




### RENFORT MONTANT EXTÉRIEUR\*\*

Renforce la structure du coulissant et de par son design devient un atout dans la manipulation (ouverture/fermeture) du vantail.



### CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE\*\*

Confère une sécurité maximale en cas de tentative d'effraction grâce au mouvement antagoniste de ses 2 crochets.  
- Ancrage solide de l'ouvrant dans le dormant.



### POIGNÉE ROTATIVE 1/4 EASY\*\*

Facilite, par sa conception, l'ouverture/fermeture et augmente la dimension de passage.



### CHICANE

Son design exclusif avec son pan coupé offre un effet de style fluide & discret adapté à tout type d'architecture.



### SEUIL PMR\*\*

Seuil de 20 mm conforme à la réglementation d'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Pose sur sol fini.



### BUSETTE INVISIBLE\*

Suppression de l'aspect inesthétique des busettes.

\*en standard  
\*\*en option

# LE NUANCIER

Nuancier standard de 19 teintes monocolores ou bi-colors avec la possibilité d'une autre couleur que le blanc en intérieur



## SPÉCIALES



## COULEURS SÉLECTION MONOCOLORS

aux mêmes conditions que le blanc (hors volets roulants)




## COULEURS SÉLECTION BI-COLORES




# TYPES DE MENUISERIES

Types	Nombre de rails	Nombre de vantaux				
		1	2	3	4	6
Coulissant	2		N/R	N/R	N/R	
	3			N		N
Galandage	1	N	N			
	2		N		N	

N : Neuf R : Rénovation



Coulissant



Galandage

# LES PERFORMANCES ET LABELS

## CLASSEMENT AEV

Ce classement évalue les performances de la menuiserie sur la perméabilité à l'air (A\*), l'étanchéité à l'Eau (E\*) et la résistance au Vent (V\*).



## PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

	Vitrage			Isolation thermique (W/m².K)		Apport solaire			Transmission lumineuse	Indice affaibliss <sup>t</sup> acoust.
	Composition	Épais. (mm)	Ug	Uw	Ujn	Sw1	Sw2	Sw	TLw	Rw (C,Ctr) (db)
<b>Coulissant alu 2 rails<sup>(1)</sup></b> H 2180 x L 2350 mm 2 vantaux 2 rails	4/20wena/4FE	28	1,1	1,5	1,4	0,47	0,08	0,55	0,67	31 (-;-4)
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,5	1,4	0,42	0,07	0,49	0,68	-
<b>Coulissant alu 3 rails</b> H 2180 x L 3600 mm 3 vantaux 3 rails	4/20wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,46	0,08	0,54	0,67	-
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,41	0,07	0,48	0,67	-
<b>Coulissant alu galandage</b> H 2180 x L 1450 mm 1 vantail 1 rail	4/20wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,44	0,08	0,52	0,64	-
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,39	0,07	0,46	0,64	-

<sup>(1)</sup> Kit thermique.

## LABELS

